Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 200163185


ANSAUGVERTEILER 4-FACH 9 MM ST-160/167/168











4 Tüllen 9 mm, farblich markiert (HACCP)
Gewinde M14 mit O-Ringabdichtung.
Passend für Injektorenserie: ST-160, 160.2, 160.3, ST-167, ST-168
Material: Edelstahl

Umrüstzeiten, die durch ständiges Wechseln von Ansaug-schläuchen Medien (Reinigungsmitteln) entstehen, entfallen.

Einzeln ansteuerbare Schlauchtülle. Durch ein spürbares Rast-system merkt man, dass die ausgewählte Schlauchtülle optimal positioniert und aktiviert ist.

Es werden 4 Sätze Dosierdüsen inklusive Stopfen mitgeliefert, durch die die Ansaugmenge der Medien im Saugbetrieb eingestellt werden kann.

Kein Verdrehen der Schläuche: Die Ansteuerung erfolgt über ein Verdrehteil mit Markierung. Steht die Markierung zwischen 2 farbigen Tüllen, ist der Durchgang blockiert.

Mit diversen Zubehörteilen kann der ST-163 Ansaugverteiler an der Wand oder einem Fahrwagen montiert werden. Ein Adapter für die direkte Montage an die Injektoren ST-167 und ST-168 ist zusätzlich erhältlich.

Technische Daten

Ausgang	M14x1,5 AG	Druck	350 bar
Material	Edelstahl	Temperatur	60°C
Tülle	9 mm		