

ARTIKEL-NR.: 200261655

## ST-261 250 BAR 80 °C 30 L/MIN PANEELINBAU




mit Schalter

Suttner Umlaufventil für Paneeleinbau mit Druckschalter ST-261

ST-261 mit Druckschalter  
Eingang 3/8" IG  
Ausgang 3/8" IG  
Bypass 1/4" IG  
Manometer 1/4" IG  
Max. 250 bar / 80°C / 30 l/min  
Kabel 1.200 mm / 3 Adrig  
IP65

Suttner Umlaufventil für Paneeleinbau mit Druckschalter ST-261



ST-261 mit Druckschalter  
Eingang 3/8" IG  
Ausgang 3/8" IG  
Bypass 1/4" IG  
Manometer 1/4" IG  
Max. 250 bar / 80°C / 30 l/min  
Kabel 1.200 mm / 3 Adrig  
IP65

### Technische Daten

Anschluss 1	Manometer 1/4" IG	Ausgang	3/8" IG
Breite	40 mm	Bypass	1/4" IG
Druck	250 bar	Durchfluss	30 l/min
Eingang	3/8" IG	Hersteller	Suttner
Höhe	210 mm	Länge	85 mm
Material	Messing	Serie	ST-261
Temperatur	80°C		