Produktbeschreibung


The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 200358650

ROTORSCHUBDÜSE ST-358.2 050 1/4"IG 350 BAR







Suttner Rotordüsen mit Keramikeinsatz und Edelstahlschubstück

Typ: ST-358.2
Spritzwinkel 20°
Einsatzbereich: 200 - 350 bar
Max. 150 °C
Eingang: 1/4"IG
Gehäuse: Edelstahl

Die Rotorschubdüse ST-358.2 ist perfekt zum Durchbohren von Verstopfungen mit seiner cleveren, nach vorne gerichteten Rotationsdüse.
Durch bis zu 6 leistungsstarke, nach hinten gerichtete Düsen wird der nach vorne gerichtete Hochgeschwindigkeits-Spinnstrahl auf die Verstopfung zugetrieben und erzeugt eine Kegelform, die genug Schneidkraft hat, um Wurzeln und Ablagerungen zu durchstoßen. Er ist auch ideal zum Zerschneiden und Zerkleinern von Gewebe und Fettablagerungen.

Technische Daten

Druck	200-350 bar	Düse	050
Eingang	1/4"IG	Hersteller	Suttner
Material	Edelstahl	Serie	ST-358.2
Sprühwinkel	20°	Temperatur	150°C