

ARTIKEL-NR.: 202615525

## PISTOLE ST-2615 E:3/8"IG DREHBAR A:KUPPLUNG KW



mit Keramikkugel Säurefest 350 bar

Suttner Professionelle Hochdruckspritzpistole mit patentierter LTF Technik - Low Trigger Force 90% geringere Haltekraft und 40% geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen.

Typ: ST-2615

Max. 350 bar / 45 l/min / 150°C

Eingang: 3/8" IG drehbar

Ausgang: Kupplung KW

mit Keramikkugel

Chemiebeständiges Ventil und säurebeständiger Edelstahl Dichtsitz  
Anwendung z. B. Bauindustrie, Straßenbau oder Bergbau

VPE: 1 und 35 Stück

### Technische Daten

|             |                   |            |                 |
|-------------|-------------------|------------|-----------------|
| Ausgang     | Kupplung KW-Profi | Druck      | 350 bar         |
| Durchfluss  | 45 l/min          | Eingang    | 3/8" IG drehbar |
| Farbe       | Blau              | Hersteller | Suttner         |
| LTF Technik | ja                | Material   | Messing         |
| Serie       | ST-2615           | Temperatur | 150°C           |
| Typ         | mit Keramikkugel  |            |                 |