# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 302551**

## 2SC DN10 500 BAR 150°C MAXPRESSURE® SCHWARZ



gewickelte Außendecke

Hochdruckschlauch 2 SC maxpressure®

Farbe schwarz
» Innenseele synthetisches Gummi
» Hochtemperaturbeständig
» Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
» 2 Drahteinlagen
» Außendecke synthetisches Gummi
» Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
» -40 °C - +150 °C
» DIN EN 857

Anwendungsbereiche:
Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: Industrieanlagen, Landwirtschaft, Tankstellen u.s.w.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.
Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Außendurchmesser | 17,5 mm | Druck | 500 bar |
| Farbe | Schwarz | Länge | 150 m. |
| Nennweite | 10 mm | Norm | DIN EN 857 |
| Oberfläche | gewickelte Decke | Serie | Maxpressure |
| Temperatur | -40°C - +150°C | Typ | 2SC |