
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 3029501

2SC DN12 300 BAR 150°C BLAU GEWICKELTE DECKE



Achtung Pressmaß prüfen

Hochdruckschlauch 2 SC

» Farbe blau
» Innenseele synthetisches Gummi
» Hochtemperaturbeständig
» Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
» 2 Drahteinlagen
» Außendecke synthetisches Gummi
» Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
» -40 °C - +150 °C
» DIN EN 857

Anwendungsbereiche:
Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: SB-Waschanlagen, Schwimmbäder, Arbeitsräume und Fabrikanlagen mit entsprechenden Böden wie z. B. Fliesen oder besonderen Bodenbeschichtungen.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.
Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Technische Daten

Außendurchmesser	21,5 mm	Druck	300 bar
Farbe	Blau	Länge	150 m.
Nennweite	12 mm	Norm	DIN EN 857
Oberfläche	gewickelte Decke	Platzdruck	1100 bar
Temperatur	-40 °C - +150 °C	Typ	2SC