
Produktbeschreibung


The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 30370

BLUFOOD® DN12 50 BAR (80°C) / 80 BAR (23°C)







glatte Decke

Nennweite DN12
Wandstärke 5 mm
Betriebsdruck 50 bar (bei 80°C), 80 bar (bei 23°C)
Berstdruck 240 bar (bei 23°C)
Temperaturbereich -20°C - +80°C
Gewicht 0,33 kg/Meter

Lebensmittelschlauch nach 2007/19 /EC, 2002/72/ EC, Verordnung 10/2011.
Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.
Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.
Lieferbare Längen zwischen 10 und 100 Meter.

Anwendungsbereiche:
Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.
Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln.
Geeignet für Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
5-lagiger PVC Schlauch mit glatter Oberfläche.
Verstärkung durch 2-faches Textilgeflecht.

Technische Daten

Außendurchmesser	22 mm	Druck	50 bar (80°C) / 80 bar (23°C)
Farbe	Blau	Länge	10 bis 100 m
Nennweite	12 mm	Oberfläche	glatte Decke
Temperatur	-20°C - +80°C	Typ	blufood®
Wandstärke	5 mm		