Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 307550025

SPIRAL-SAUGSCHLAUCH NW 50 ROLLE À 25 M.



Max. Rollenlänge 25 Meter !!!

Anwendungen und Vorschriften
Saug- und Druckschlauch für Nahrungsflüssigkeiten mit Mittel-/Niederdruck nach der Europäischen Richtlinie Reg. (EU) 10/2011 für Simulanten A-B-C.

Eigenschaften
Spiralschlauch aus PVC
Innen glatt zur Vermeidung von Ablagerungen
Außen leicht gewellt für hohe Flexibilität
Knickfest durch die Spirale

Anwendung
Zur Förderung von klarem Wasser und Schmutzwasser
Als Saugschlauch für Garten- und Teichpumpen im Hobbybereich
Besonders geeignet für Be- und Entwässerung für leichte Anwendungen in Industrie, Landwirtschaft und Garten

TEMPERATURBEREICH
Von -5°C bis +60°C
Betriebsdruck 6 bar
Berstdruck 18 bar
Vakuum 8 m H2O (bei 20°C)
Maximale Länge 25 Meter
Abmessung 51x4,3 mm
Biegeradius 220 mm (bei 20°C)
Länge 25 Meter

Technische Daten

Länge	25 m	Nennweite	50 (2")
Temperatur	-10°C bis +50°C	Wandstärke	4 mm