Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 345503325

2SC DN08 400 BAR 25 M.DKO 22X1,5 : AGR 3/8



powershield365+®

Waschgeräteschlauch powershield365+®
Typ: 2SC-DN08
Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung
Anschluß 1: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz
Anschluß 2: AGR 3/8 mit Knickschutz schwarz
Farbe: schwarz
Max. 400 bar / 100°C

» Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
» Kompakter Schlauch mit zwei vermessingten Drahtgeflechteinlagen
» Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk
» Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung
» Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
» Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
» MSHA-Zulassung
» -40 °C - +100°C

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 3/8"	Anschluss 2	AGR 3/8"
Biegeradius	60 mm	Druck	400 bar
Farbe	Schwarz	Länge	25 m
Nennweite	8 mm	Oberfläche	gewickelte Decke
Serie	powershield365+®	Temperatur	-40°C bis +100°C
Typ	2SC		