Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 345513820

2SC DN08 400 BAR 20 M. DKR 3/8" : DKO 22 + 1 X GKS



powershield365+®

Waschgeräteschlauch powershield365+®

Typ: 2SC-DN08
Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung
Anschluß 1: DKR 3/8" ohne Knickschutz
Anschluß 2: DKO 22x1,5 mit Knickschutz schwarz
Farbe: schwarz
Max. 400 bar / 100 °C

» Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
» Kompakter Schlauch mit zwei vermessingten Drahtgeflechteinlagen
» Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk
» Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung
» Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
» Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
» MSHA-Zulassung
» -40 °C - +100 °C

Technische Daten

Anschluss 1	DKR 3/8"	Anschluss 2	M22x1,5 IG
Biegeradius	60 mm	Druck	400 bar
Farbe	Schwarz	Länge	20 m.
Nennweite	8 mm	Oberfläche	gewickelte Decke
Serie	powershield365+®	Temperatur	-40 °C - +100 °C
Typ	2SC		