Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 355500330

2SN DN10 375 BAR 30 M. DKO 22X1,5 : DKO 22X1,5



powershield365+

Waschgeräteschlauch powershield365+®

Typ: 2SC-DN10
Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung
Anschluß 1: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz
Anschluß 2: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz
Farbe: schwarz
Max. 375 bar / 100°C

» Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
» Kompakter Schlauch mit zwei vermessingten Drahtgeflechteinlagen
» Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk
» Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung
» Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
» Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
» MSHA-Zulassung
» -40 °C - +100 °C

Technische Daten

Anschluss 1	DKO M22x1,5	Anschluss 2	DKO M22x1,5
Biegeradius	70 mm	Druck	375 bar
Farbe	Schwarz	Länge	30 m
Nennweite	10 mm	Oberfläche	gewickelte Decke
Serie	powershield365+®	Temperatur	-40°C bis +100°C
Typ	2SC		