

ARTIKEL-NR.: 365500340

2SC DN12 310 BAR 40 M. DKO 22X1,5 : DKO 22X1,5



powershield365+

Waschgeräteschlauch powershield365+[®]

Typ: 2SC-DN10

Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung

Anschluß 1: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Anschluß 2: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz schwarz

Farbe: schwarz

Max. 310 bar / 100 °C

- » Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
- » Kompakter Schlauch mit zwei vermessingten Drahtgeflechteinlagen
- » Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk
- » Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung
- » Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
- » Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
- » MSHA-Zulassung
- » -40 °C - +100 °CAGR 3/8" mit Knickschutz schwarz

Technische Daten

Anschluss 1	DKO M22x1,5	Anschluss 2	DKO M22x1,5
Druck	310 bar	Farbe	Schwarz
Länge	40 m	Nennweite	12 mm
Oberfläche	gewickelte Decke	Serie	powershield365+ [®]
Temperatur	-40°C bis +100°C	Typ	2SC