

Produktbeschreibung




The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 432457120080

SEWERCLEAN365+® DN12 275 BAR DKR 1/2 : AGR 1/2





80 Meter

sewerclean365+® PU-Kanalspülschlauch

Länge: 80 Meter

Max. 275 bar / 60°C

Platzdruck > 840 bar

DN: 12 (12,7 mm)

AD: 23,4 mm

Farbe: Orange

Anschluß: DKR 1/2"

Anschluß: AGR 1/2"

Schnitt- und abriebfest

Extrem lange Lebensdauer

Hochreißfest durch zweifache Einlage von geflochtenen
Aramidfasern und Polyurethan-Außendecke

Gute Schwimmeigenschaften

Alterungs- und witterungsbeständige Außendecke

-40°C - +60°C, -40°F - +140°F

Alle Schläuche werden mit einem Abnahmeprüfzeugnis nach EN
10204.3.1 ausgeliefert.

sewerclean365+® PU-Kanalspülschlauch

Max. 270 bar / 60°C

Platzdruck > 840 bar

-40°C - +60°C, -40°F - +140°F

DN: 12 (12,7 mm)

AD: 23,4 mm

Farbe: Orange

Anschluß: DKR 1/2"

Anschluß: AGR 1/2"

Schnitt- und abriebfest

Extrem lange Lebensdauer

Hochreißfest durch zweifache Einlage von geflochtenen
Aramidfasern und Polyurethan-Außendecke

Gute Schwimmeigenschaften

Alterungs- und witterungsbeständige Außendecke

Alle Schläuche werden mit einem Abnahmeprüfzeugnis nach EN
10204.3.1 ausgeliefert.



Technische Daten

Anschluss 1	DKR 1/2"	Anschluss 2	AGR 1/2"
Außendurchmesser	23,4 mm	Druck	275 bar
Farbe	Orange	Innendurchmesser	12,7 mm
Länge	80 m	Nennweite	12 mm
Oberfläche	Glatte Decke	Temperatur	-40°C bis +60°C
Typ	sewerclean365+®		

