

NO. D'ARTICLE: 432558080040

FLEXIBLE SEWERSTAR365+ 40M DN08 3/8F:3/8M



Flexible de nettoyage canalisations

Type sewerstar 365+® en PU
diamètre nominal 8 (7,9 mm)

Ø externe : 15 mm

gaine externe lisse

Max. 500 bar / 150 °C

Pression de rupture > 1260 bar

Couleur : bleu

Raccord : 3/8" F (DKR)

Sortie : 3/8" M (AGR)

Haute résistance à l'abrasion avec une durée de vie extrêmement importante

Haute flexibilité grâce à un mélange de caoutchouc spécialement développé

Extrêmement résistant à l'abrasion, gaine externe résistante au vieillissement et aux intempéries

Manipulation aisée grâce à son faible poids

Excellente résistance à la traction et à la compression

Rayon de courbure extrêmement faible

Armature tresses métalliques pour une grande stabilité

Gaine interne et externe en NR/SBR

-40°C - +150°C, -40°F - +302°F

Tous les tuyaux sont livrés avec un certificat de conformité selon EN 10204. 3.1.

Caractéristiques techniques

Couleur	Blau	Largeur nominale	8 mm
Longueur	40 m	Pression	500 bar
Surface	glatte Decke	Température	-40°C bis +65°C
Type	sewerstar365+®		