
# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 475056615**

## BLUFOOD DN12 50 BAR 15 M. DKR 1/2 : DKR 1/2





glatte Decke.

Anschlüsse DKR 1/2" IG Edelstahl
Max. 50 bar
Berstdruck > 240 bar
Temperaturbereich: -20°C - +70°C

blufood® - Lebensmittelschlauch nach (EC)2002/72, (EU) Nr. 10/2011, (EG)
Nr. 1935/2004 und Verordnung (EG) Nr. 2023/2006.
Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Anwendungsbereiche:
» Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.
» Geeignet für Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln
» Geeignet für: Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
» 5-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
» Verstärkung 2-faches Textilgeflecht

» Hergestellt aus lebensmittelrechtlich unbedenklichen Kunststoffen gemäß Richtlinie 1935/2004/EG.
» Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | DKR 1/2" | Anschluss 2 | DKR 1/2" |
| Biegeradius | 50 mm | Druck | 50 bar |
| Farbe | Blau | Länge | 15 m |
| Nennweite | 12 mm | Oberfläche | glatte Decke |
| Temperatur | -20°C bis +70°C | Typ | blufood® |