Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 4760468159

PURECLEAN365+® 65 DN12 15 M.AGR 1/2" : AGR 1/2"



1 x GKS, Armaturen kpl. aus Edelstahl, blau

Anschlüß AGR 1/2" Edelstahl mit Knickschutz
Anschlüß AGR 1/2" Edelstahl ohne Knickschutz
Max. 65 bar (70°C) / 40 bar (100°C)
Berstdruck 300 bar (20 °C) / 110 bar (70 °C)
PUReClean365+® Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.
Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Anwendungsbereiche:
Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.
Geeignet für den Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln sowie Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern
Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen
Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 1/2" VA	Anschluss 2	AGR 1/2" VA
Biegeradius	60 mm	Druck	65 bar (70°C) / 40 bar (100°C)
Farbe	Blau	Länge	15 m
Nennweite	12 mm	Oberfläche	glatte Decke
Platzdruck	300 bar (20 °C) / 110 bar (70 °C)	Serie	PUReClean365+®
Wandstärke	4 mm		