

NO. D'ARTICLE: 4760566309

## FLEXIBLE PURECLEAN365+® 65 DN12 30M 1/2F: 1/2F



T/INOX AC/BLEU

Raccord 1 : 1/2" F (DKR) avec manchon anti-courbure bleu

Raccord 2 : 1/2" F (DKR) avec manchon anti-courbure bleu

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Max. 45 bar / 70°C

Pression de rupture > 300 bar / 20° C

PUReClean365+® flexible alimentaire conforme à la réglementation (CE) n° 1935/2004, (UE) n° 10/2011 et (CE) n° 2023/2006.

Spécialement conçu pour l'application industrielle de la mousse.

Domaines d'application :

Flexible mousse ou de pulvérisation dans l'industrie alimentaire.


Convient au contact avec les aliments liquides ainsi qu'avec l'eau et le mélange d'eau et produits de nettoyage usuels.

Tuyau en PVC à 3 couches gaine externe lisse

Tresse textile synthétique imputrescible

Environ 20 % plus léger et plus flexible que tous les types de tuyaux comparables

Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.



### Caractéristiques techniques

Druck	65 bar (70°C) / 40 bar (100°C)	Farbe	Blue
Länge	30 m	Nennweite	12 mm
Oberfläche	lisse	Serie	PUReClean365+®