Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 521042301

TURBODEVIL TD410 BASIC LANZE 1000 MM 3/8"IG







275 bar mit Pistole ST-2600, ohne Düsen D=410

turbodevil – BASIC

Eingang: 1/4" IG
Max.: 275 bar / 60°C.
Max.: 1.000 U/min bei 3 - 60°C
3 Lenkrollen (60 mm)
Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt

Das Knickmoment des Drehgelenkes ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden.
Speziell für den professionellen Einsatz
Komplett rostfreies Design
Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.
Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm,
mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.
Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.
Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich.

Technische Daten

Außendurchmesser	410 mm	Druck	275 bar
Durchfluss	30 l/min	Eingang	1/4" IG
Material	Edelstahl	Serie	TurboDevil®
Temperatur	60°C	Typ	TD410ss