

ARTIKEL-NR.: 521042500

## TURBODEVIL TD410 MIT FAHRBÜGEL + ABSAUGUNG 1/4"IG



275 bar ohne Pistole, ohne Düsen D=410

turbodevil – mit Absaugung

Eingang: 1/4"IG

Max.: 275 bar / 120 °C.


Max.: 2.000 U/min bei 5 - 120 °C

3 Lenkrollen (60 mm).

Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt.

Mit der Absaugfunktion besteht die Möglichkeit, Restwasser und Rückstände abzusaugen. Über ein separates Recyclingsystem kann das

Wasser wieder verwendet werden.



Komplett rostfreies Design

Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.

Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter

Präzisionsrotorarm,

mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.

Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.

Geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich.

Einsatz eines kugelgelagerten Drehgelenks mit Hartmetall

Dichtelementen für hohe Haltbarkeit und extrem lange

Beanspruchung.

Lenkrollen aus Edelstahl

## Technische Daten

Außendurchmesser	410 mm	Druck	275 bar
Durchfluss	30 l/min	Eingang	1/4" IG
Material	Edelstahl	Serie	TurboDevil®
Temperatur	120°C	Typ	TD410ss