# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 521052303**

## TURBODEVIL TD520 BASIC MIT FAHRBÜGEL KW-PROFI





275 bar ohne Pistole, ohne Düsen D=520

turbodevil – BASIC

Max.: 275 bar / 60°C
Max.: 1.000 U/min bei 3 - 60°C
4 Lenkrollen (60 mm)
Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert.
Speziell für den professionellen Einsatz
Komplett rostfreies Design
Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.
Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm,
mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.
Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.
Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich.

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ausgang | 2 x 1/4" AG | Außendurchmesser | 520 mm |
| Druck | 275 bar | Durchfluss | 40 l/min |
| Eingang | Stecknippel KW | LTFTechnik | ja |
| Material | Edelstahl | Serie | TurboDevil® |
| Temperatur | 60°C | Umdrehungen | 1000 U/min |