

ARTIKEL-NR.: 521052501

TURBODEVIL TD520 BASIC MIT FAHRBÜGEL M22X1,5 AG



275 bar mit Pistole ST-2600, ohne Düsen D=520

turbodevil – BASIC

Max.: 275 bar / 60°C

Max.: 1.000 U/min bei 3 - 60°C

4 Lenkrollen (60 mm)

Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. Speziell für den professionellen Einsatz

Komplett rostfreies Design

Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.

Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm,

mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.

Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.

Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich.



Technische Daten

Außendurchmesser	520 mm	Druck	275 bar
Durchfluss	40 l/min	Eingang	1/4" IG
Material	Edelstahl	Serie	TurboDevil®
Temperatur	120°C		