

ARTIKEL-NR.: 71010045001

TURBODEVIL® TD420 MIT ABSAUGUNG 310 BAR M22X1,5 AG



mit Pistole ST-2600 drehbar und 2 Keramikdüsen 15025

Pistole ST-2600 mit LTF Funktion

Eingang: M22x1,5 AG drehbar

Max.: 310 bar / 90 °C.

Max.: 1.800 U/min bei 5 - 90 °C

4 Lenkrollen (75 mm). aus Edelstahl

2 Düsen 15025.

Anschlussdurchmesser Saugerschlauch 45 mm innen / 50 mm aussen

Mit der Absaugfunktion besteht die Möglichkeit, Restwasser und Rückstände abzusaugen. Über ein separates Recyclingsystem kann das

Wasser wieder verwendet werden.



Komplett rostfreies Design

Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.

Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm,

mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.

Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.

Geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich.

Einsatz eines kugelgelagerten Drehgelenks mit Hartmetall

Dichtelementen für hohe Haltbarkeit und extrem lange Beanspruchung.



Technische Daten

Druck	310 bar	Durchmesser	420 mm
Düse	2 x 15025	Eingang	M22x1,5 AG
Serie	TurboDevil®	Sprühwinkel	15°
Temperatur	90°C	Tülle	50/45 mm
Umdrehungen	1800 UPM		