

ARTIKEL-NR.: 76030

## SCHLAUCHAUFR. DN10 30 M. 400 BAR 3/8"IG:3/8"IG



PU-beschichtet

Eingang: 3/8"IG

Ausgang: 3/8"IG

Max. 400 bar / 90 °C

Max. Schlauchlänge bei 15 mm Schlauchaußendurchmesser:

76020 = 24 Meter

76030 = 36 Meter

Baureihe STK aus bestem Tiefziehblech, Stahl pulverbeschichtet.

Klappbare Handkurbel.


Stufenlos einstellbare Brems- und Arretiereinrichtung.

Stahlbügel zum Verhindern des Schlauchüberschlags.

Wartungsfreie Kunststofflagerschalen.

Suttner Drehgelenk ST-322 kpl. aus Edelstahl.

Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit  
Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.



### Technische Daten

|           |         |            |                         |
|-----------|---------|------------|-------------------------|
| Ausgang   | 3/8" IG | Druck      | 400 bar                 |
| Eingang   | 3/8" IG | Material   | Stahl pulverbeschichtet |
| Nennweite | 10 mm   | Temperatur | 90°C                    |
| Typ       | 10      |            |                         |