

ARTIKEL-NR.: 763434308

## SCHLAUCHAUFWROLLER 20 M. M22AG:M22IG EDELSTAHL



Schlauch powershield365+® 2SC DN08 300 bar schwarz gewickelte  
Decke. Armaturen aus Edelstahl

Automatik Hochdruckschlauchaufroller 434/30

Eingang: M22x1,5 AG

Ausgang: M22x1,5 IG

Max. 300 bar / 90 °C

Hochdruckschlauch:

powershield365+®

2SC DN 08 schwarz, gewickeltes Obergummi

Schlaucharmaturen aus Edelstahl

Schlauchaufroller:

Edelstahl V2A / AISI 304.

Mit automatischem Federrückzug und Zugentlastung.

Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl.

### Technische Daten

|            |                  |             |                      |
|------------|------------------|-------------|----------------------|
| Ausgang    | M22x1,5 IG VA    | Biegeradius | 60 mm                |
| Druck      | 300 bar          | Eingang     | M22x1,5 AG VA        |
| Farbe      | Schwarz          | Länge       | 20 m.                |
| Material   | Edelstahl        | Nennweite   | 8 mm                 |
| Oberfläche | gewickelte Decke | Serie       | 434/30               |
| Temperatur | 90 °C            | Typ         | powershield365+® 2SC |