


ARTIKEL-NR.: 836126275

MV-BÜRKERT 6213-13 3/4"IG 0-10 BAR 230V-50HZ



Durchflussmenge 60 l/min

2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten

Typ 6213 ohne Gerätesteckdose

2/2-Wege-Ventil NC

Anschluß: G 3/4"

Nennweite: 13

Kv-Wert Wasser m³/h: 3,6

Druckbereich: 0 - 10 bar

Sannung: 230 V / 50 Hz

Länge: 59 mm

Höhe: 99 mm

Messing-Gehäuse, NBR Membran (Polyamid Spule)

Medien: Neutrale Flüssigkeiten, Wasser, Hydrauliköl, Öle ohne Additive

Medientemperaturen: -10 bis +80 °C

Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803

Form A

(bisher DIN 43650) für Gerätesteckdose Typ 2508

Schutzart: IP 65 mit Gerätesteckdose

Typ 6213 ist ein 2/2-Wege-Durchgangsmagnetventil, stromlos geschlossen, mit einem zwangsgekoppeltem Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.

OEM Nr: 221621

Technische Daten

Anschluss 1	3/4" IG
Druck	0 - 10 bar
Hersteller	Bürkert
Länge	59 mm
Nennweite	13 mm
Serie	6213
Temperatur	-10°C bis +90°C

Anschluss 2	3/4" IG
Durchfluss	60 L/min
Höhe	99 mm
Material	Dichtung : NBR
Oberfläche	Gehäuse : Messing
Spannung	230V / 50Hz