
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 9545503050

SCHRAUBENSICHERUNG 55.03 BLAU 50 ML 200 °C 18-23NM





Kleb- & Dichtstoff - Mittelfest

Loxeal Schraubensicherung 55-03:
Mittelfest zur Sicherung von Schrauben und Muttern, die wieder demontiert werden müssen. Auch für ölige Oberflächen geeignet. Temperaturbeständig bis +200 °C (kurzzeitig bis +250 °C). Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien. Zugelassen für Gas gem. DVGW und NFS cat. S4.

Hinweis:
Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten.

Eigenschaften:
- Standardprodukt, auch für ölige Oberflächen
- Zulassung für Gas (DVGW) und NFS cat. S4
- mit normalem Werkzeug demontierbar
- geeignet für Trinkwasser gemäß UBA
- kennzeichnungsfrei

Anwendung
Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten
Festigkeit Klasse: 2
Farbe: blau
Gewindeverbindungen: M36
bis max. Spalt: 0,25 mm
Viskosität: 1700 - 9000 mPa.s bei +25 °C MT
Aushärtung Handfestigkeit: 10 - 20 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Stunden
Drehmoment Gewindeteile Losbrechmoment: 18 - 23 Nm (ISO 10964)
Drehmoment Gewindeteile Weiterdrehmoment: 9 - 16 Nm (ISO 10964)
Zugscherfestigkeit: 9 - 13 N/mm² (ISO 10123)
Temperatur Einsatzbereich: - 55 bis +200 °C

Technische Daten

Farbe	blau	Inhalt	50 ml
Temperatur	-55°C bis +150°C	Typ	55.03