

ARTIKEL-NR.: 9545811250

GEWINDEDICHTUNG 58.11 GELB 250 ML 150 °C 18-22 NM



Kleb- & Dichtstoff - Mittelfest

Loxreal Gewindedichtung 58-11:

Rohrgewindedichtung für Gas und Flüssigkeiten.

Zulassung für Gas (DWGW), Sauerstoff (BAM), Lebensmittel (NSF).

Zur Dichtung von Rohr- und Schraubverbindungen im Gas-, Wasser- und Heizungsbereich.

Anwendung

Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten

Festigkeit Klasse: 2

Farbe: gelb / F

Gewindeverbindungen: 2"

bis max. Spalt: 0,30 mm

Viskosität: 20000 - 80000 mPa.s bei 25 °C HT

Aushärtung Handfestigkeit: 15 - 30 Minuten


Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 2 Stunden

Losbrechmoment: 18 - 24 Nm (ISO 10964)

Weiterdrehmoment: 7 - 14 Nm (ISO 10964)

Zugscherfestigkeit: 6 - 13 N/mm² (ISO 10123)

Temperatur Einsatzbereich: - 55 bis +150 °C



Technische Daten

Farbe	gelb	Inhalt	250 ml
Temperatur	-55°C bis +150°C	Typ	58.11