


ARTIKEL-NR.: 040075205

SCHUBSTÜCK FÜR ROTORDÜSE ST-357/456 1/4"AG 3/8"IG



für 6 Düseneinsätze

Für Rotordüsen ST-357 und ST-456

Gehärteter Edelstahl

Max. 350 bar / 150°C

1/4" AG

6 X M5 Gewindebohrungen für Düseneinsätze

Düseneinsätze müssen extra bestellt werden

Rotordüsen mit Schubstücken sind die perfekte Verbindung, um Verstopfungen mit dem rotierenden Frontstrahl aufzubrechen und zu beseitigen.

Durch die 6 kraftvollen, nach hinten gerichteten Schubstrahlen wird die Düse bis zur verstopften Stelle geführt, wo der nach vorne gerichtete konusförmig rotierende Punktstrahl genügend Reinigungskraft liefert, um sich durch Wurzeln oder Ablagerungen hindurch zu fräsen.

Auch ideal zum Zerkleinern von Cellulose oder fetthaltigen Ablagerungen.

Technische Daten

Ausgang	1/4" AG	Druck	350 bar
Eingang	3/8" IG	Hersteller	Suttner
Material	Edelstahl gehärtet	Serie	ST-357.1
Temperatur	150°C		