Désignation d'article

The choice of perfection

NO. D'ARTICLE: 10878035

LAVEUR DE SURFACE MOSMATIC FL-ABB 200



SANS PISTOLET

Diamètre : 200 mm
Raccord : 1/4" F
Max. 350 bar / 120°C
Min. 150 bar / 18 l/min
Bonde d'aspiration : 50 mm
Raccord de la buse : 1/8" F
Livré sans pistolet, sans buses (1/8)

» Laveur de façades - graffiti avec bonde d'aspiration
Domaines d'application : Nettoyage de graffitis, restauration de diverses surfaces, entretien de bâtiments et partout où le nettoyage ne peut se faire qu'avec une forte pression d'eau
Convient pour des applications extérieures telles que les murs en béton, en brique, en pierre calcaire ou les surfaces en bois
Adapté pour un tuyau d'aspiration de 50 mm
Pour un travail sans fatigue, nous vous recommandons d'utiliser le pistolet
ST-2605 (202605500) équipé du système breveté LTF
Laveur livré sans pistolet haute pression et sans buses

Caractéristiques techniques

Diamètre	200 mm	Débit	18 l/min (150 bar)
Entrée	1/4" IG	Fabricant	Mosmatik
Jet	50 mm	Matériau	Edelstahl
Pression	350 bar	Température	120°C
Type	FL-ABB 200		