

ARTIKEL-NR.: 17023966

## PUMPE WHWL 38.15N 38 L/MIN 150 BAR 1450 UPM 85 °C



11 Kw. Annovi Reverberi

3-Kolben-Kolbenpumpen für den Einsatz in Reinigungsanlagen und industriellen Systemen, die mit Heißwasser arbeiten.

Pumpengehäuse, Endplatte und Seitendeckel aus Aluminiumdruckguss mit elektrophoretischer Schutzbeschichtung. Kopf aus gepresstem, vernickeltem Messing für noch mehr Schutz und Widerstandsfähigkeit in mäßig aggressiven Atmosphären. Der Antrieb der Kolben erfolgt über einen Kurbel-Pleuel-Mechanismus. Pleuelstangen aus einer speziellen

Zink-Aluminium-Druckgusslegierung mit geringer Reibung.

Doppeltes PTFE-Dichtungssystem zur Minimierung von Wasserlecks. Welle aus wärmebehandeltem Pressstahl für hervorragende mechanische Festigkeit. Überdimensionierte Gleitlager. Einteilige Keramikkolben.

### Technische Daten

|             |                  |             |            |
|-------------|------------------|-------------|------------|
| Ausgang     | 3/8"IG           | Breite      | 247 mm     |
| Druck       | 150 bar          | Durchfluss  | 38 l/min   |
| Durchmesser | 24 mm Welle      | Eingang     | 3/4"IG     |
| Hersteller  | Annovi Reverberi | Höhe        | 150 mm     |
| Leistung    | 11 Kw            | Länge       | 309 mm     |
| Serie       | 194              | Temperatur  | 85 °C      |
| Typ         | WHWL 38.15N      | Umdrehungen | 1450 U/min |