

N.º DE ARTÍCULO: 200160652

INYECTOR ST-160.2 D=040 1/2"H RACOR AIRE 1/4"M



Con soporte de pared

Inyector de espuma easyfoam365+ ST-160.2

Inyector fabricado en acero inoxidable 1.4305 / AISI 304 resistente a productos químicos, con válvula dosificadora ST-161, conexión de aire comprimido y soporte de pared.

Entrada: 1/2« hembra

Salida: 1/2» hembra.

Conexión de aire: 1/4" AG

Aspiración de producto químico: boquilla de 9 mm

Máx. 350 bar / 90 °C

Para el inyector de espuma ST-160.2 es imprescindible utilizar una lanza de espuma que no aspire aire por sí misma para la generación de la espuma. El volumen de aire necesario para la formación de espuma se suministra a través de una conexión adicional en el inyector. Se recomienda el uso de una pistola de espuma con secciones transversales grandes, como por ejemplo las modelos ST-2720, ST-2725, ST-3100 o ST-3300, con lanzas y mangueras de espuma adecuadas (PUREClean365+).

El inyector es especialmente adecuado para presiones bajas o medias a partir de una presión de entrada de agua de 5 bar y, con el suministro de aire comprimido adecuado, genera una espuma de excelente calidad.

Datos técnicos

Boquilla	1,4 mm - 040	Fabricante	Suttner
Material	Acero inoxidable	Presión	350 bar
Racor	9 mm	Salida	1/2" H
Serie	ST-160.2	Temperatura	90°C