

N.º DE ARTÍCULO: 204000500

## PISTOLA DE VAPOR ST-4000 E:3/4"H



Ext. 400 mm, aislamiento ST-9, boquilla ND de vapor

con lanza de acero inoxidable

Longitud de la lanza: 500 mm

Aislamiento: ST-9 380 mm

Boquilla de vapor de baja presión de acero inoxidable

Máx. 20 bar / 200 °C

Entrada: 3/4" rosca hembra

Las pistolas de vapor de la serie ST-4000 constituyen una solución óptima para aplicaciones de limpieza con vapor, hasta 200 °C y una presión máxima de 20 bar. La serie ST-4000, gracias a su carcasa de válvula fabricada especialmente en aluminio con 3/4" rosca hembra, está diseñada especialmente para caudales extremadamente elevados.

Además de su enorme resistencia a la temperatura, el copolímero de la junta es apto para todos los líquidos a base de aceites minerales, así como para ácidos inorgánicos, álcalis, alcoholes y agentes anticorrosivos a base de aminas y agua de mar, así como para sus mezclas.

La ubicación de la conexión de la manguera en la parte delantera de la pistola tiene un efecto positivo tanto en el manejo de las pistolas en el ámbito profesional como en la radiación de calor cerca de las manos y del cuerpo.

### Datos técnicos

|                     |          |             |                                   |
|---------------------|----------|-------------|-----------------------------------|
| Color               | Negro    | Entrada     | 3/4" H                            |
| Fabricante          | Suttner  | Longitud    | 500 mm                            |
| Longitud/Isolierung | 380 mm   | Material    | Aluminio                          |
| Presión             | 20 bar   | Salida      | Boquilla de vapor de baja presión |
| Serie               | ST-4000  | Temperatura | 200°C                             |
| Typo                | Estándar |             |                                   |