# Descripción del producto

The choice of perfection

**N.º DE ARTÍCULO: 30070**

## 1TE DN10 28 BAR 100°C TAPA EN ESPIRAL





La manguera normalizada según SAE 100 R6 / EN 854 es una manguera hidráulica para bajas presiones y tiene un inserto de tejido textil.

Capa interior:
Caucho sintético, resistente al aceite.

Capa exterior:
Caucho sintético, resistente al aceite y a la intemperie.

Refuerzo:
Una inserción textil enrollada.

Temperatura de funcionamiento:
De -40 °C a +100 °C con fluidos hidráulicos, fluidos sintéticos y derivados del petróleo.
De -40 °C a 70 °C con fluidos hidráulicos a base de agua, emulsiones de agua/glicol y agua/aceite.

Aplicaciones:
Sistemas hidráulicos de media presión. Circuitos de baja presión (sin sobrecargas de presión ni aplicaciones críticas).

### Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Color | Negro | Diámetro exterior | 15,5 mm |
| Diámetro nominal | DN10 | Espesor de pared | 3 mm |
| Norm | SAE 100 R6 / EN 854 R6 | Presión | 28 bar |
| Presión nominal | 200 bar | Serie | 1TE |
| Superficie | gewickelte Decke | Temperatura | -40°C - +100°C |