

ARTIKEL-NR.: 30135

## 2ST DN08 400 BAR 150°C GEWICKELTE DECKE



### Hochdruckschlauch 2 ST

- » Farbe schwarz
- » Innenseele synthetisches Gummi
- » Hochtemperaturbeständig
- » Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- » 2 Drahteinlagen
- » Außendecke synthetisches Gummi
- » Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
- » -40 °C - +150 °C
- » DIN EN 853

### Anwendungsbereiche:

Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: Industrieanlagen, Landwirtschaft, Tankstellen u.s.w.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

### Technische Daten

|                  |                        |            |                  |
|------------------|------------------------|------------|------------------|
| Außendurchmesser | 19,1 mm                | Druck      | 400 bar          |
| Farbe            | Schwarz                | Nennweite  | 8 mm             |
| Oberfläche       | gewickelte dicke Decke | Temperatur | -40°C bis +150°C |
| Typ              | 2ST                    |            |                  |