Produktbeschreibung


The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 302278

1SN DN10 210 BAR 100°C POWERSHIELD365+® GEWICKELTE







Decke.

Hochdruckschlauch 1 SN powershield365+®

» Farbe schwarz
» Innenseele synthetisches Gummi.
» 1 Vermessingte Drahtgeflechteinlage
» Außendecke synthetischer Kautschuk
» Hochabriebfeste UHMPE-Kunststoffbeschichtung
» Ideal für rauhe Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
» Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
» MSHA-Zulassung
» -40 °C - +100 °C
» DIN EN 853

Anwendungsbereiche:
Hochabrasionsbelastete Einsatzgebiete, z. B. Untertage-Steinkohlebergbau.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.
Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Technische Daten

Außendurchmesser	15,9 mm	Druck	210 bar
Farbe	Schwarz	Nennweite	10 mm
Oberfläche	gewickelte Decke	Serie	powershield365+®
Temperatur	-40°C- +100°C	Typ	1SN