Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 302682

2SC DN10 400 BAR 150°C GLATTE DECKE



Fettbeständig

Hochdruckschlauch 2 SC

» Farbe gelb
» Innenseele synthetisches Gummi
» Hochtemperaturbeständig
» Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
» 2 Drahteinlagen
» Außendecke spezielles synthetisches Gummi
» Tierfettbeständig, nicht hühnerfettbeständig
» Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
» -40 °C - +150 °C
» DIN EN 857

Anwendungsbereiche:
Schlachtereien, Bäckereien, Fischbetriebe, Zerlegungs betriebe u.s.w.
Nicht geeignet für Schwimmbäder, Standardreinigung oder industriellen Einsatz. Die Schläuche sollten nach dem Einsatz möglichst mit Heißwasser, jedoch nicht mit Lösemitteln bzw. Chemikalien gereinigt werden, da dies zum Aushärten und somit zum Ausfall der Schläuche führt.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.
Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Technische Daten

Außendurchmesser	17 mm	Druck	400 bar
Farbe	Gelb	Länge	150 m.
Nennweite	10 mm	Norm	DIN EN 857
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	1600 bar
Temperatur	-40°C bis +150°C	Typ	2SC