

ARTIKEL-NR.: 303601

## FOODJET DN12 125 BAR 150°C GLATTE AUSSENDECKE



FDA konform

Nachfolgemodell vom Foodjet 30360

Lebensmittelschlauch mit FDA Zulassung  
gefertigt nach EN 854  
Glatte Oberfläche, leicht zu reinigen > Ideal für die  
Lebensmittelindustrie  
besonders beständig gegen tierische Fette.

Nennweite DN 12  
Wandstärke 3,5 mm  
Betriebsdruck 125 bar  
Berstdruck 375 bar  
Temperaturbereich -40 °C - +150 °C  
Lieferbare Längen zwischen 10 und 150 Meter.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden. Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Anwendungsbereiche:  
Reinigungsschlauch für Lebensmittel verarbeitende Betriebe.  
Geeignet für Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln.  
Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig und lebensmittelecht.  
Innenseite synthetisches, ölbeständiges Gummi.  
2 hochzugfeste Textilgeflechte

### Technische Daten

|                  |              |            |                  |
|------------------|--------------|------------|------------------|
| Außendurchmesser | 21,7 mm      | Druck      | 125 bar          |
| Farbe            | Blau         | Länge      | 150 m.           |
| Nennweite        | 12 mm        | Norm       | EN854            |
| Oberfläche       | glatte Decke | Temperatur | -40 °C - +150 °C |
| Typ              | Foodjet      | Wandstärke | 3,5 mm           |