



ARTIKEL-NR.: 303601500

FOODJET1500 DN12 125 BAR 150°C GLATTE AUSSENDECKE



FDA konform

Hochdruckschlauch nach EN 854

Glatte Oberfläche, besonders beständig gegen tierische Fette und Geflügelfette.

Nennweite DN 12

Wandstärke 4,5 mm

Betriebsdruck 125 bar

Berstdruck 375 bar

Temperaturbereich -40°C - +150°C

Lieferbare Längen zwischen 10 und 150 Meter.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden. Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Anwendungsbereiche:

Reinigungsschlauch für Lebensmittel verarbeitende Betriebe.

Geeignet für Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmittel

Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig.

Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi.

3 hochzugfeste Textilgeflechte

Technische Daten

Druck	125 bar	Farbe	Gelb
Länge	150 m.	Nennweite	12 mm
Norm	DIN EN 854	Oberfläche	glatte Decke
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	Foodjet 1500