
Désignation d'article


The choice of perfection

NO. D'ARTICLE: 30370

TUYAU HP BLUFOOD® DN12 BLEU







50 bar (80°C) / 80 bar (23°C)

Diamètre nominal DN 12
Epaisseur de paroi 5 mm
Pression de service 50 bar (à 80°C), 80 bar (à 23°C)
Pression de rupture 240 bar
Plage de température -20°C - +80°C
Poids 0,33 kg/mètre

Tuyau alimentaire selon 2007/19 /EC, 2002/72/ EC, réglementation 10/2011.
Spécialement conçu pour l'application industrielle de mousse.

>Le tuyau ne peut être livré qu'en longueurs de fabrication. Pour cette raison, la longueur peut être supérieure à la longueur souhaitée d'environ 20%.
Longueurs livrables entre 10 et 100 mètres.

Domaines d'application :
Tuyau pour la mousse ou pour le prélavage dans l'industrie alimentaire.
Peut être utilisé au contact avec les aliments liquides.
Convient pour l'eau et les mélanges d'eau avec des produits de nettoyage courants.
Tuyau PVC à 5 couches avec gaine externe lisse.
Renforcement tresse textile à 2 couches.

Caractéristiques techniques

Couleur	Bleu	Diamètre extérieur	22 mm
Largeur nominale	12 mm	Longueur	10 à 100 m
Pression	50 bar (80°C) / 80 bar (23°C)	Surface	lisse
Température	-20°C - +80°C	Type	blufood®
Épaisseur	5 mm		