



N.º DE ARTÍCULO: 303700019

BLUFOOD® DN19 12 BAR (80°C) / 50 BAR (23°C)



Cubierta exterior lisa

Diámetro nominal DN19

Espesor de pared 6 mm

Presión de servicio 12 bar (80 °C) / 50 bar (23 °C)

Presión de rotura 150 bar (a 23 °C)

Rango de temperatura -20 °C - +80 °C

Peso: 0,58 kg/metro

Manguera para uso alimentario conforme a las Directivas 2007/19/CE y 2002/72/CE, y al Reglamento 10/2011. Diseñada especialmente para aplicaciones industriales con espuma.

Las mangueras de alta presión solo se pueden suministrar en longitudes de fábrica.

Por este motivo, puede producirse un desajuste en la entrega de aproximadamente un 20 % (por debajo o por encima de la cantidad solicitada).

Longitudes disponibles entre 10 y 60 metros.

Ámbitos de aplicación:

Manguera para espuma o manguera de prelavado en la industria alimentaria.

Apta para el contacto con alimentos líquidos.

Apto para agua y mezclas de agua con detergentes habituales en el mercado.

Manguera de PVC de 5 capas con superficie lisa.

Refuerzo mediante trenzado textil doble.

Datos técnicos

Color	Azul	Diámetro exterior	31 mm
Diámetro nominal	19 mm	Espesor de pared	6 mm
Longitud	De 10 a 60 m	Presión	12 bar (80°C) / 50 bar (23°C)
Superficie	cubierta lisa	Temperatura	-20°C a +80°C
Typo	blufood®		