

N.º DE ARTÍCULO: 307538025

## MANGUERA DE ASPIRACIÓN EN ESPIRAL NW 38, ROLLO 25M



ROLL LENGTH 25 M. MAX.

### Aplicaciones y normativa

Manguera de succión y presión para líquidos alimenticios a presión media/baja, conforme a la Directiva europea Reg. (UE) 10/2011 para simuladores A-B-C.

### Características

Manguera en espiral de PVC

Interior liso para evitar depósitos

Exterior ligeramente ondulado para una gran flexibilidad

Resistente a los pliegues gracias a la espiral

### Aplicación

Para el bombeo de agua limpia y aguas residuales

Como manguera de aspiración para bombas de jardín y de estanques en el ámbito del ocio

Especialmente adecuada para el riego y el drenaje en aplicaciones ligeras de la industria, la agricultura y la jardinería

### RANGO DE TEMPERATURA

De -5 °C a +60 °C

Presión de servicio: 6 bar

Presión de rotura: 18 bar

Vacío: 7 m H<sub>2</sub>O (a 20 °C)

Longitud máxima: 25 metros

Dimensiones: 38 x 3,4 mm

Radio de curvatura: 150 mm (a 20 °C)

Longitud: 25 metros

### Datos técnicos

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Diámetro nominal | 38 (1.1/2") |
| Longitud         | 25 m        |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Espesor de pared | 2,7 mm        |
| Temperatura      | -10°C a +50°C |