

ARTIKEL-NR.: 3455008201

2SC DN08 400 BAR 20 M. DKO 22X1,5 : DKO 22X1,5



powershield365+® für Schlauchaufroller

Waschgeräteschlauch powershield365+®

Typ: 2SC-DN08

Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung

Anschluß 1: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) mit Knickschutz
schwarz

Anschluß 2: M22x1,5 IG (Waschgerätenippel) ohne Knickschutz

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 100°C

» Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit
gefordert ist

» Kompakter Schlauch mit zwei vermessigten

Drahtgeflechteinlagen

» Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk

» Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung

» Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig

» Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen
Hochdruckschläuchen

» MSHA-Zulassung

» -40 °C - +100°C

Technische Daten

Anschluss 1	DKO M22x1,5	Anschluss 2	DKO M22x1,5
Biegeradius	60 mm	Druck	400 bar
Farbe	Schwarz	Länge	20 m.
Nennweite	8 mm	Oberfläche	gewickelte Decke
Serie	powershield365+®	Temperatur	-40 °C - +100 °C
Typ	2SC		