

ARTIKEL-NR.: 345513815

2SC DN08 400 BAR 15 M. DKR 3/8" : DKO 22 + 1 X GKS



powershield365+®

Waschgeräteschlauch powershield365+®

Typ: 2SC-DN08

Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung

Anschluß 1: DKR 3/8" ohne Knickschutz

Anschluß 2: DKO 22x1,5 mit Knickschutz schwarz

Farbe: schwarz

Max. 400 bar / 100 °C

- » Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
- » Kompakter Schlauch mit zwei vermessigten Drahtgeflechteinlagen
- » Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk
- » Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung
- » Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
- » Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
- » MSHA-Zulassung
- » -40 °C - +100 °C

Technische Daten

Anschluss 1	DKR 3/8"	Anschluss 2	M22x1,5 IG
Biegeradius	60 mm	Druck	400 bar
Farbe	Schwarz	Länge	15 m.
Nennweite	8 mm	Oberfläche	gewickelte Decke
Serie	powershield365+®	Temperatur	-40 °C - +100 °C
Typ	2SC		