Descripción del producto

The choice of perfection

N.º DE ARTÍCULO: 348201003309

EASYFARM365+® DN08 250 BAR 30 M. M22H : M22H



cubierta lisa. Conexiones completas de acero inoxidable

easyfarm365+® Manguera de alta presión para el sector agrícola

Conexión 1: DKO 22x1,5 (racor para lavadoras) con protección antitorsión, negro
Conexión 2: DKO 22x1,5 (racor para lavadoras) con protección antitorsión, negro
Diámetro nominal: 8
Color: verde
Máx. 250 bar / 120 °C
Cuádruple seguridad

Desarrollada especialmente para la agricultura
Para la limpieza profesional de establos y maquinaria
Vida útil considerablemente más larga que la de las mangueras de alta presión convencionales
Ideal para suelos irregulares y condiciones de uso extremas
Cubierta exterior transparente de elastómero termoplástico
Resistente al aceite, a los rayos UV, al ozono y a la intemperie
Refuerzos de malla metálica trenzada para una gran estabilidad
Gran comodidad de uso y seguridad
-40 °C - +120 °C. -40 °F - +250 °F

Datos técnicos

Conexión 1	M22x1,5H acero inoxidable	Biegeradius	50 mm
Color	Verde	Conexión 2	M22x1,5H acero inoxidable
Diámetro nominal	8 mm	Longitud	30 m
Presión	250 bar	Superficie	cubierta lisa
Temperatura	-40°C a +120°C	Typo	easyfarm365+®