Désignation d'article

The choice of perfection

NO. D'ARTICLE: 35420100315

FLEXIBLE EASYFARM365+ DN10 15M M22F:M22F AC/NOIR



glatte Decke.

Raccord 1 : M22 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure noir
Raccord 2 : M22 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure noir
Diamètre nominal : 10
Type : easyfarm365+® (tresse métallique laitonnée) gaine externe lisse
Couleur : vert
Max. 275 bar / 120°C
Quadruple coefficient de sécurité

Spécialement conçu pour l'agriculture
Pour le nettoyage professionnel des écuries et des engins agricoles
Durée de vie considérablement plus importante que celle des tuyaux haute pression traditionnels
Idéal pour les sols rugueux et les sollicitations extrêmes
Gaine externe transparente en élastomère thermoplastique
Résistant aux huiles, aux UV, à l'ozone et aux intempéries
tresse métallique laitonnée pour une grande stabilité
Grand confort d'utilisation et sécurité
-40 °C - +120 °C. -40 °F - +250 °F

Caractéristiques techniques

Biegeradius	65 mm	Couleur	Grün
Largeur nominale	10 mm	Longueur	15 m
Pression	275 bar	Surface	glatte Decke
Température	-40°C bis +120°C	Type	easyfarm365+®