


ARTIKEL-NR.: 3555443259

2SC DN10 375 BAR 25 M. AGR 3/8 : AGR 3/8



powershield365+ Armaturen kpl. aus Edelstahl

Waschgeräteschlauch powershield365+[®]

Typ: 2SC-DN10

Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung

Anschluß 1: AGR 3/8" mit Knickschutz schwarz

Anschluß 2: AGR 3/8" mit Knickschutz schwarz

Farbe: schwarz

Max. 375 bar / 100°C

- » Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
- » Kompakter Schlauch mit zwei vermessigten Drahtgeflechteinlagen
- » Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk
- » Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung
- » Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
- » Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
- » MSHA-Zulassung
- » -40 °C - +100°C

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 3/8" VA	Anschluss 2	AGR 3/8" VA
Biegeradius	70 mm	Druck	375 bar
Farbe	Schwarz	Länge	25 m
Nennweite	10 mm	Oberfläche	gewickelte Decke
Serie	powershield365+ [®]	Temperatur	-40°C bis +100°C
Typ	2SC		