

N.º DE ARTÍCULO: 4750576039

BLUFOOD DN12 50 BAR 3 M. 1/2"H : 1/2"M



cubierta lisa. Conexiones completas de acero inoxidable

Conexión: 1/2" H de acero inoxidable con puño

Conexión: 1/2" M de acero inoxidable con puño

Máx. 50 bar

Presión de rotura > 240 bar

Rango de temperatura: -20 °C - +70 °C

blufood®: manguera para uso alimentario conforme a (CE) 2002/72, (UE) n.º 10/2011, (CE)

n.º 1935/2004 y al Reglamento (CE) n.º 2023/2006.

Desarrollada especialmente para aplicaciones industriales con espuma.

Ámbitos de aplicación:

- » Manguera para espuma o manguera de prelavado en la industria alimentaria.
- » Apta para el contacto con alimentos líquidos
- » Apto para: agua y mezclas de agua con productos de limpieza habituales en el mercado
- » Manguera de PVC de 5 capas con revestimiento liso
- » Refuerzo de trenzado textil doble
- » Fabricada con plásticos aptos para el contacto con alimentos, de conformidad con la Directiva 1935/2004/CE.
- » Especialmente indicada para la industria alimentaria.

Datos técnicos

Conexión 1	1/2"H acero inoxidable	Biegeradius	50 mm
Color	Azul	Conexión 2	M 1/2" acero inoxidable
Diámetro nominal	12 mm	Longitud	3 m
Presión	50 bar	Superficie	cubierta lisa
Temperatura	-20°C a +70°C	Typo	blufood®