

ARTIKEL-NR.: 4760578159

## PURECLEAN365+® 65 DN12 15 M.DKR 1/2" : AGR 1/2"



1 x GKS, Armaturen kpl. aus Edelstahl, blau

Anschluss 1: AGR 1/2" Edelstahl mit Knickschutz

Anschluss 2: DKR 1/2" Edelstahl ohne Knickschutz

Max. 45 bar / 70°C

Berstdruck 300 bar / 20°C

PUReClean365+® Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.

Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Anwendungsbereiche:

Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.

Geeignet für den Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln sowie Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke

Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern

Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen

Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

### Technische Daten

|             |                |             |                                |
|-------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| Anschluss 1 | DKR 1/2" VA    | Anschluss 2 | AGR 1/2" VA                    |
| Biegeradius | 60 mm          | Druck       | 65 bar (70°C) / 40 bar (100°C) |
| Farbe       | Blau           | Länge       | 15 m                           |
| Nennweite   | 12 mm          | Oberfläche  | glatte Decke                   |
| Serie       | PUReClean365+® |             |                                |