
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 4762467259

PURECLEAN365+ 40 DN12 25 M. AGR 1/2":AGR 1/2"



2 x GKS. Armaturen kpl. aus Edelstahl, rot

Anschlüsse AGR 1/2" Edelstahl
Max. 45 bar / 70°C
Berstdruck 300 bar / 20°C

PUReClean365+® Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.
Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Anwendungsbereiche:
Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.
Geeignet für den Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln sowie Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern
Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen

Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 1/2" VA	Anschluss 2	AGR 1/2" VA
Biegeradius	60 mm	Druck	100 bar (20°C) / 45 bar (70°C)
Farbe	Rot	Länge	25 m
Nennweite	12 mm	Oberfläche	glatte Decke
Temperatur	-10°C bis +70°C	Typ	PUReClean365+® 40