Désignation d'article

The choice of perfection

NO. D'ARTICLE: 4762567109

FLEXIBLE PURECLEAN365+40 DN12 10M 1/2F: 1/2F



T/INOX AC/ROUGE

Raccord 1 : 1/2" F (DKR) avec manchon anti-courbure rouge
Raccord 2 : 1/2" F (DKR) avec manchon anti-courbure rouge
Embouts de sertissage tout en acier inoxydable
Max. 45 bar / 70°C
Pression de rupture > 300 bar / 20° C
PUReClean365+® flexible alimentaire conforme à la réglementation (CE) n° 1935/2004, (UE) n° 10/2011 et (CE) n° 2023/2006.
Spécialement conçu pour l'application industrielle de la mousse.

Domaines d'application :
Flexible mousse ou de pulvérisation dans l'industrie alimentaire.
Convient au contact avec les aliments liquides ainsi qu'avec l'eau et le mélange d'eau et produits de nettoyage usuels.
Tuyau en PVC à 3 couches gaine externe lisse
Tresse textile synthétique imputrescible
Environ 20 % plus léger et plus flexible que tous les types de tuyaux comparables

Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.

Caractéristiques techniques

Biegeradius	60 mm	Couleur	Rot
Largeur nominale	12 mm	Longueur	10 m.
Pression	45 bar	Surface	glatte Decke
Température	-10°C bis +70°C		